

**ELENCO AREE DISPONIBILI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI
TRENTENNALI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE A DUE, QUATTRO O
OTTO POSTI – ANNO 2022**

Lotto		Dimensioni		Tipologi a tomba	Canone trentennale (€)	Diritti segreteria (€)	Cauzione 20,00% (€)
N.ro	Tipo	Larghezza x profondità	Area (mq)	N.ro posti			
1	B	2,95 X 2,55	7,52	6	7.350,00	€ 101,93	1.470,00
				8	9.600,00	€ 119,93	1.920,00
2	B	2,95 X 2,55	7,52	6	7.350,00	€ 101,93	1.470,00
				8	9.600,00	€ 119,93	1.920,00
3	A	2,05 X 2,55	5,23	2	3.000,00	€ 56,30	600,00
				4	5.100,00	€ 83,60	1.020,00
4	A	2,05 X 2,55	5,23	2	3.000,00	€ 56,30	600,00
				4	5.100,00	€ 83,60	1.020,00
	B	2,95 X 2,55	7,52	6	7.350,00	€ 101,93	1.470,00
				8	9.600,00	€ 119,93	1.920,00

REQUISITI TECNICI COSTRUTTIVI ARRE PER LA COSTRUZIONE DI

1. Tipo A: tombinatura singola con loculi stagni sovrapposti fino a 2 ordini.

2. Tipo B: tombinatura doppia con loculi stagni sovrapposti fino a 4 ordini per ogni tombinatura.

Le tombinature sono una sorta di vasca di calcestruzzo armato, costituite dai loculi e dal vestibolo che permette l'entrata della cassa.

I loculi si definiscono a tombinatura singola quando sono posizionati su un lato della vasca in calcestruzzo armato mentre sono a tombinatura doppia quando sono sui due lati.

La struttura dei loculi destinati alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N./mq.

Nel rispetto della normativa e delle norme di attuazione del piano cimiteriale, i loculi devono avere le seguenti dimensioni di ingombro libero interno: altezza cm. 70,00 larghezza cm. 90,00 e lunghezza cm. 225,00. Ogni soletta in calcestruzzo armato deve sopportare un peso di 250,00 Kg./mq. e avere uno spessore di cm. 10,00. Per eventuali ossarietti individuali o nicchie cinerarie le dimensioni sono quelle di cui all'allegato 2 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.

Le tombinature singole, in pianta, hanno dimensioni di cm. 190,00 di larghezza e cm. 255,00 di lunghezza, mentre le tombinature doppie hanno dimensioni di cm. 295,00 di larghezza e cm. 255,00 di lunghezza.

Il loculo ha lunghezza fissa di cm. 225,00, al quale va aggiunto lo spessore della parete di cm. 15,00, più il vestibolo di cm. 85,00.

Ogni soletta deve avere una pendenza verso l'interno per evitare la fuoriuscita di liquido cadaverico e capace di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

Ogni loculo sarà, successivamente alla tumulazione di feretri, chiuso con lastre di cemento armato vibrato oppure con muratura di mattoni a una testa intonacata nella parte esterna e successivamente sigillato a tenuta stagna.

Il vestibolo della tomba deve essere dimensionato in modo da consentire l'inserimento del feretro in modo orizzontale e la sua eventuale copertura, per esempio con lastre di marmo o granito, deve essere facilmente asportabile manualmente e deve osservare rigidi criteri di sicurezza per il suo, anche saltuario, calpestio e per la movimentazione.

Nella parte terminale della cassa di calcestruzzo armato è opportuno e consigliabile fare un pozzetto a perdere le cui dimensioni e posizionamento devono tener conto che quella porzione di pavimento serve agli operatori per effettuare le manovre di sistemazione dei feretri e per l'eventuale ponteggio necessario alla tumulazione dei feretri e, quindi, la pendenza del pavimento non deve essere elevata e il foro tra i cm. 7,00 e cm. 10,00 di diametro.